



ENDÜSTRİYEL KANTARLAR

# U TİPİ TAŞINABİLİR PALET KANTARLARI



- AB Tip Onaylı
- 300 kg'dan 3000 kg'a Kadar Farklı Kapasite Seçenekleri
- U Tipi Tasarım İle Pratik Palet Tartımı
- Tekerlekleri ve Taşıma Kolu ile Kolay Taşınabilir Hafif Tartı Platformu
- Bilgisayar ile İletişim İmkanları
- Yazıcı Bağlantısı ile Fiş - Etiket Yazdırabilme
- Raporlama ve Kayıt İmkanları








Transpalet ve Forklift ile mamullerin taşındığı, yüklendiği, depolandığı özellikle gıda işleme tesisleri, lojistik merkezleri, soğuk hava depoları, uluslararası nakliye antrepoları, alışveriş merkezleri, kimya sanayii başta olmak üzere tartım işlemlerinin kolay ve hızlı olarak yapılabilmesi için tasarlanmıştır. Hafif yapısı, taşıma kolu ve tekerlekleri sayesinde işletme içinde rahat ve hızlı olarak taşınabilmektedir. Transpalet ile taşınan paletler pratik ve hızlı olarak platform üzerine indirilerek tartılır.

Dara alma, otomatik-manuel sıfırlama, kolay okunabilir VFD gösterge, RS232 seri iletişim çıkışı gibi bir baskülde aranabilecek temel özellikler yanında birçok ilave tartım fonksiyonunu da beraberinde sunan U Tipi Taşınabilir Palet Kantarları'nda, termal, ribbon, nokta vuruşlu veya barkod tipi yazıcı bağlantısı ile fiş, bilet ve etiket çıktısı alınabilir. Patlayıcı ve yanıcı ortamlar için ex-proof modelleri de üretilmektedir. Bilgisayar veya endüstriyel PC tabanlı Tartı Terminaline bağlanarak uygulamanızın gerektirebileceği özelliklere göre özel yazılım seçenekleri ile esnek uygulama olanakları sağlanabilmektedir.



# U TİPİ TAŞINABİLİR PALET BASKÜLLERİ



## TEKNİK ÖZELLİKLER

### PLATFORM

Model	WP-U
Malzeme	Çelik
Çevresel Koruma	IP 65 (Standart) - IP 67 / IP 68 (Opsiyon)
Yük Hücresi	4 Adet - OIML R60 C3 Sınıfı
Yük Hücresi Koruma Sınıfı	Çelik IP67 (Standart) / Paslanmaz Çelik IP68 (Opsiyon)
Platform Malzeme Seçenekleri	CSS: Komple Paslanmaz Çelik

### AĞIRLIK GÖSTERGESİ

Model	LL3
Sınıf	III / IIII
Kutulama	Alüminyum Döküm (Standart) / Paslanmaz Çelik (Opsiyon)
Koruma Sınıfı	IP 54 / IP 65
Gösterge	7 Dijit, 14 mm. VFD Gösterge
İkaz Sembolleri	Sıfır, Net, kg, Tartım Alanı ve Durgun Yük Sembolleri
Tuş Takımı	Membran Tip, 20 Fonksiyonlu Alfanumerik Dokunmatik Tuş (Programlama, Kalibrasyon, Sıfırlama, Dara, Yazdırma, Raporlama )
Çalışma Gerilimi	220 VAC / 12 VDC
Çalışma Sıcaklığı Aralığı	- 10°C ... + 40°C
Seri İletişim	RS232
Opsiyonlar	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 x RS232, 1 x RS 422/485</li> <li>RF Haberleşme</li> <li>2MB. (105.000 Kayıt) Alibi Hafıza</li> <li>Batarya İle Çalışabilme</li> </ul>

## KAPASİTE VE ÖLÇÜLER

MODEL KODU	KAPASİTE X TAKSİMAT	EBAT
WP-U- 300K.4L	300 kg X 100 g	97 X 125 X 9 cm
WP-U- 600K.4L	600 kg X 200 g	97 X 125 X 9 cm
WP-U-1500K.4L	1500 kg X 500 g	97 X 125 X 9 cm
WP-U-3000K.4L	3000 kg X 1 kg	97 X 125 X 9 cm

## OPSİYONLAR



LL2-WT-L Tartı Terminali



Dokunmatik Tartı Terminali



Yazıcı



Gösterge Kolonu



Harici Gösterge



RF Haberleşme Kiti

